

# Сверлильный станок с автоматической подачей В-1832В/400



Напряжение питания: 400 В  
Потребляемая мощность: 1/1,5 Вт  
Макс. диаметр сверления: 32 мм  
Нарезание резьбы до: М16 мм  
Ход шпинделя: 160 мм  
Удаление шпинделя от стойки: 350 мм  
Удаление шпинделя от стола: 750 мм  
Ход сверлильной головки: 520 мм  
Наклон головки:  $\pm 45^\circ$   
Конус шпинделя: IV Мк  
Изменение оборотов: коробка скоростей  
Диапазон оборотов: 72-2600 мин.-1  
Количество скоростей: 12  
Диапазон автоподачи шпинделя: 0,1/0,2/0,3 мм/об.

Ступени автоподачи: 3  
Диаметр колонны: 120 мм  
Размер стола: 320x360 мм  
Т-образный паз основания: 14 мм  
Т-образный паз стола: 14 мм  
Освещение: да  
Охлаждение: да  
Размеры (д х ш х в): 850x550x1420  
Масса: 420 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [pnr@nt-rt.ru](mailto:pnr@nt-rt.ru)

[www.proma.nt-rt.ru](http://www.proma.nt-rt.ru)