

Токарный станок DSL- 1200



Напряжение питания	400ВТ
Потребляемая мощность	1100ВТ
Длина заготовки	1200 мм
Диаметр 450 (макс.)	450 мм
Масса	395 кг

DSL-1200 – это токарно-копировальный станок, с помощью которого обрабатываются изделия из дерева, в том числе декоративные и профильные.

Особенности станка DSL-1200

Станок оснащен двумя резцами, и обоими можно выполнять отдельные виды работ. Первый резец неподвижный, и с его помощью обрабатываются круглые детали, путем снятия с них стружки. За один проход возможно снять до 10 миллиметров материала. Резец можно регулировать – для этого предусмотрена специальная ручка.

Второй резец служит для копирования, причем с его помощью можно обрабатывать даже уже готовые детали – например, балясины. Настроить станок на новую работу можно с помощью специального устройства для крепления.

Технические особенности устройства

- ▣ Потребляемая мощность – 1.1 кВт;
- ▣ Необходимое напряжение питания – 400 В.
- ▣ Масса станка составляет 395 килограмм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	400 В
Потребляемая мощность	1100 Вт
Максимальная длина обрабатываемой детали	1200 мм
Высота центров над направляющими	215мм
Максимальный обрабатываемый диаметр — над направляющими — при копировании — над суппортом	450мм 215мм 215мм
Копировальное устройство — глубина копирования, макс. — длина копирования, макс.	60мм 1200мм
Эталонная деталь: — диаметр, макс. — длина, макс.	150мм 1200мм
Передний край шпинделя — внешняя резьба — отверстие	M33x3.5 ?14.9 / MK2
Задняя бабка — ход пиноли — конус пиноли	140мм Mk2
Обороты шпинделя	500 / 1000 / 2000 / 2800 об/мин.
Мощность двигателя, кВт	1,1кВт
Размеры (ДхШхВ)	2105x1000x1225мм
Необходимая площадь, мм	2500 / 1800
Масса	395кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmg@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru