

Сверлильный станок на стойке E-1316B/400



Напряжение питания: 400 В
Потребляемая мощность: 600 Вт
Макс. диаметр сверления: 16 мм
Число скоростей: 12 ст.
Общая высота (V): 1050 мм
Вес нетто/брутто: 55/59 кг

Технические характеристики

Особенностью представленного оборудования является дополнительная возможность выбора направления вращения шпинделя. Кроме этого, станок снабжен радиальными подшипниками. Существует возможность обработки деталей под различными углами за счет поворота стола с помощью поворотной цапфы (угол поворота — 360 град.), а также наклона стола на 45 градусов. Глубина сверления может регулироваться в зависимости от поставленных задач. Рабочая зона станка — с подсветкой.

Гарантия и сервис

Гарантийное сопровождение реализуется в течение трех лет с момента покупки оборудования. Для всех клиентов действует услуга информационной поддержки, которая также включает ознакомление персонала компании с особенностями установки и эксплуатации приобретенного оборудования, его техническими характеристиками и дополнительными возможностями.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Напряжение питания	400 В
Потребляемая мощность	600 Вт
Патрон	1-16 мм
Максимальный диаметр сверления	16 мм
Конус шпинделя	II Мк
Вылет шпинделя(Х)	170 мм
Ход шпинделя	80 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и столом(Н)	510 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и основанием(Н)	710 мм
Размер стола(а x в)	255x255 мм
Размер основания(А x В)	480x270 мм
Диаметр колонны(D)	73 мм
Число скоростей	12 ст.
Диапазон оборотов	180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740 мин.-1
Т-образный паз	14
Общая высота(V)	1050 мм
Вес нетто/брутто	55/59 кг
Упаковка размер картонного ящика (д x ш x в)	895x490x290 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru