Вертикально-фрезерный станок PROMA FPX-25E



Минифрезерный настольный станок PROMA FPX-25E предназначен для использованию на предприятиях, выпускающих металлоизделия и механизмы небольших размеров, ремонтных мастерских, НИИ, индивидуального потребителя, а также для оснащения классов школьных мастерских, служит для обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колес и т. п. металлических и других заготовок фрезой, и растачивания отверстий в деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс.

На фрезерных станках возможно выполнение разнообразных, сверлильных и других операций, обработка горизонтальных и наклонных плоскостей, пазов, углов, рамок.

Технические характеристики вертикально-фрезерного настольного станка PROMA FPX-25E

Номер артикула	25951000
Напряжение	230B
Потребляемая мощность	350Вт
Макс. диаметр сверления	13мм
Диапазон оборотов шпинделя	0-2500 об/мин
Угол наклона фрезерной головки	±45 градусов
Размер стола	400х90мм
Размер основания	210х315мм
Общая высота	880мм
Конус шпинделя	Мк3
Поперечный ход стола	100мм
Продольный ход стола	230мм
Ход шпинделя	215мм
Вылет шпинделя	170мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола	275мм
Одно деление нониуса – продольный ход	0,02мм
Одно деление нониуса – поперечный ход	0,02мм
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя	0,05мм
Т-образный паз стола	12мм
Macca	55кг

Основные узлы и детали вертикально-фрезерного станка PROMA FPX-25E:



- 1. Электродвигатель главного привода.
- 2. Потенциометр.
- 3. Выключатель электродвигателя.
- 4. Аварийный выключатель.
- 5. Крышка предохранителя.
- 6. Защитный экран.
- 7. Стол.
- 8. Зажим поперечного перемещения стола.
- 9. Маховик продольной подачи стола.
- 10. Маховичок микроподачи шпинделя.
- 11. Шкаф электрооборудования.
- 12. Ручка вертикального перемещения фрезерной головки.
- 13. Шпиндель.
- 14. Зажим ограничителя вертикального перемещения фрезерной головки.
- 15. Стойка станка.
- 16. Маховик поперечной подачи стола.
- 17. Основание.

Комплект поставки вертикально-фрезерного станка PROMA FPX-25E:

Наименование Количество	
Патрон 1 – 13; В16	1шт
Конус патронный МК III	1шт
Инструментальный болт	1шт
Стопор шпинделя	1шт.
Маслёнка	1шт.
Ручка для штурвала перемещения стола	2шт.
Сухари Т-образного стола	2шт.
Предохранитель 3.15 А.	1шт.
Инструмент:	
Ключ сверлильного патрона	1шт.
Ключ торцевой шестигранный 6; 5; 4; 3	4 шт.
Ключ гаечный 17 x 19, 14 x 17, 8 x 10	3шт.
Ключ специальный 36мм	1 шт.
Ключ радиусный 45 x 52	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: pmr@nt-rt.ru