

# Гидравлический трубогиб НОТ-300



Для низкоуглеродистых стальных или нержавеющей труб

Дополнительно можно купить до 6 запасных гибочных оправок

Трубы диаметром от 2 до 3 дюймов необходимо набивать песком

## Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
<b>Макс. давление:</b>	18 т
<b>Макс. ход поршня:</b>	250mm
<b>Диаметр трубы:</b>	15.9-89.1mm
<b>Объём масла:</b>	640мл
<b>Размеры:</b>	92x40x23cm
<b>Масса:</b>	125kg

## Комплектация

- ▣ Станок – 1 шт
- ▣ Опоры -3 шт
- ▣ Оправки ( 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"). 7 шт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [pmr@nt-rt.ru](mailto:pmr@nt-rt.ru)

[www.proma.nt-rt.ru](http://www.proma.nt-rt.ru)