

Фуговально-рейсмусовый станок НР-250-2/400



Фуговально-рейсмусовый станок НР 250 2 помогает придать обрабатываемым заготовкам законченного вида, правильной формы и создать гладенькую поверхность. Также с помощью это устройства можно придать детали точные размеры.

Основным рабочим инструментом станка являются тонкие ножи из высококачественной стали, закрепленные на рабочем валу.

Станок применяется в ремонтных, слесарных мастерских, на производстве мебели, в деревообрабатывающей промышленности.

Основные технические свойства НР 250 2

У станка три ножа с размерами 250*30*3 миллиметра. Можно работать с деталями шириной не больше 250 миллиметров, и толщиной 175 миллиметров.

Масса станка составляет 110 килограмм.

Фуговально-рейсмусовый станок

Функция строгального станка выходит из его названия: он служит для придания деталям правильной формы, гладкой поверхности и точных размеров. Основной рабочий инструмент здесь — ножи, которые закрепляются на рабочем валу. Они бывают тонкими или толстыми: размеры первых — длина 50–1200 мм, ширина 40 мм, толщина 2,5–5 мм; вторых — (50–1200) X (80–100) X (8–12) мм. В данном случае — модель НР-250-2/240 имеет оснащение тонкими ножами, которые изготовлены из инструментальной стали высокого качества. Этот станок может работать как фуганок или рейсмусовый станок. На фуговальном станке обрабатывают прямолинейные детали с двух смежных сторон, на **рейсмусовом** — строгание идет параллельно фугованной стороне до заданной толщины.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Масса станка	110 кг
Габариты (Д x Ш x В)	1100x500x800 мм
Фуганок	
Потребляемая мощность	2,2 кВт / 400 В
Ширина строгания	250 мм
Максимальный снимаемый слой за 1 проход	5 мм
Скорость вращения ножевого вала	4000 об/мин
Количество ножей	3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru