

Фуговально-рейсмусовый станок НР-410В



Станок фуговально рейсмусовый НР 410В производства фирмы Prota используется для того, чтобы придать деталям правильную форму, задать точные размеры и создать гладкую поверхность для следующей обработки.

Этот станок универсальный и способен выполнять сразу две функции с одинаково хорошей эффективностью. Используя станок как фуганок, можно обрабатывать прямоугольные детали с двух смежных сторон. Если применять станок как рейсмусовый – можно выполнять строгание параллельно фугованной стороне.

Станок имеет мощный корпус, изготовленный из чугуна. Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка:

- ▣ Минимальная высота фугования составляет 3 миллиметра;
- ▣ Максимальная глубина фугования – 5 миллиметров;
- ▣ Максимальная ширина фугования составляет 410 миллиметров.

Используя направляющий упор, можно обрабатывать изделие под любым желаемым углом.

Устройство оснащено тремя ножами, которые можно заменять при необходимости. Станок имеет прочную конструкцию, которая гарантирует долгую службу и надежность устройства. Направляющая линейка применяется для получения более точного результата. Вывод для удаления стружки поможет содержать рабочее место в чистоте.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Макс. ширина фугования	410мм
Макс. глубина фугования	5 мм
Мин. высота фугования	3мм
Мак. высота фугования	240т
Минимальная рабочая длина фугования	80мм
Кол-во ножей	шт. 3
Материал рабочего стола чугун	
Размер рабочего стола	1809x510 мм
Скорость вращения ножевого блока	5200об/мин
Скорость подачи	7 м/мин
Наклон направляющей планки	до 45 град.
Основной двигатель	4 кВт
Напряжение	В 380
Масса нетто/брутто (станок)	377/457кг
Габариты упаковки:	1900*8500*1100 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru