

# Стружкопылесосы

Промышленные пылесосы для пыли, опилок и стружки используются на деревообрабатывающих производствах для обеспечения чистоты на рабочем месте без пыли и потери тепла. Они могут также использоваться вместе с любым деревообрабатывающим оборудованием, где частицы пыли больше 0,3 мм<sup>3</sup>. Стойка с колесиками обеспечивает мобильность.



\* применяются в условиях невзрывоопасной среды

**Специальное оснащение для «OP-750», «OP-1500» и «OP-2200»:**

- Хлопчатобумажный мешок «OP 750»
- Хлопчатобумажный мешок «OP 1500» «OP 2200»
- Полиэтиленовый мешок «OP 750»
- Полиэтиленовый мешок «OP 1500» «OP 2200»
- Соединительный гибкий шланг пылесоса для «OP 750» (1-2 м)
- Соединительный гибкий шланг пылесоса для «OP 1500» «OP 2200», 2 м 4"
- Соединительный гибкий шланг пылесоса для «OP 1500», 2 м 5"
- хомут для мешков «OP 750»
- хомут для мешков «OP 1500», «OP 2200»
- 4" горловина протекания для «OP 750»
- 5" горловина протекания для «OP 1500»
- 4" «L» коннектор для «OP 750» патрубков
- 5" «L» коннектор для «OP 1500» двухрукавный патрубок
- 5" «Y» коннектор для «OP 750» трехрукавный патрубок
- 5" «Y» коннектор для «OP 1500» «OP 2200»
- 5" x 1+4" x 2 «Y» коннектор для «OP 1500»
- 5" x 1+5" x 2 «Y» коннектор для «OP 1500», «OP 2200»
- 5" x 1+4" x 3 коннектор для «OP 1500», «OP 2200»
- 4" крышка всасывающего отверстия для «OP 750»

- Зак. №25750001
- Зак. №25750011
- Зак. №25750002
- Зак. №25750012
- Зак. №25750003
- Зак. №25750009
- Зак. №25750010
- Зак. №25750004
- Зак. №25750013
- Зак. №25750005
- Зак. №25750014
- Зак. №25750006
- Зак. №25750015
- Зак. №25750007
- Зак. №25750016
- Зак. №25750017
- Зак. №25750018
- Зак. №25750019
- Зак. №25750008



## Технические параметры

Параметр/тип		OP 750	OP 1500	OP 2200
Напряжение	В	230	230	380
Потребляемая мощность	Вт	750	1500	2200
Производительность	м <sup>3</sup> /час	1500	2000	2500
Ёмкость мешка для пыли	дм <sup>3</sup>	70	150	300
Диаметр вентилятора	мм	230	300	300
Диаметр всасывающего фланца	мм	100	125/2x100	150/3x100
Размер	мм	650x420x1550	850x560x1950	1410x560x1950
Масса	кг	27	47	59
Зак. №		25002301	25003002	25003003

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

## Промышленный пылесос OPM-150



- мощный
- переносной
- идеален для небольших мастерских и гаражей

Stat. 1 0029003

### Технические параметры:

Напряжение	В	230
Мощность	Вт	750
Объем пылесборника	л	45
Макс. вакуумметрическое давление	Па	800
Теоретический проток воздуха	м <sup>3</sup> /час	914
Диаметр вентилятора	мм	152
Диаметр воздухозаборного воротника	мм	100
Габаритные размеры	мм	700x360x350 415x395x385
Масса	кг	8

### Специальное оснащение:

Хлопчатобумажный мешок + хомут OPM-150  
Зак.№25049011

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [pmr@nt-rt.ru](mailto:pmr@nt-rt.ru)

[www.proma.nt-rt.ru](http://www.proma.nt-rt.ru)