

Плоскошлифовальный станок РВР-170



Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Потребляемая мощность	0,6 кВт
Напряжение	230 В
Размер рабочего стола	152 x 304 мм
Мах продольная подача	340 мм
Мах поперечная подача	170 мм
Мах расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола	210 мм
Плита с постоянным магнитом	
Размер крепёжной плиты (длина x ширина)	150 мм x 300 мм
Поперечная подача	— 0,02 мм
Вертикальная подача — деление нониуса	0,0254 мм/об
Скорость шлифовального круга	2800 об/мин
Размер шлифовального круга	180 x 13 x 31,75 мм
Мощность двигателя шпинделя	0,55 кВт
Мах нагрузка на стол	30 кг
Высота станка	1450 мм
Вес	210/260 кг
Размеры купаковки (ДxШxВ)	1000 x 700 x 830 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru