Плоскошлифовальный станок РВР-200А



Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение	400 B
Мощность	3 кВт
Размер рабочего стола	200х460 мм
Макс. продольная подача	510 мм
Макс. поперечная подача	238 мм
Макс. расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола	450 мм
Крепежная плита	с электромагнитом
Размер крепежной плиты (ДхШ)	200х450 мм
Скорость продольной подачи	5-25
Поперечная подача (- автоматическая подача)	0,1-8 мм/об
Поперечная подача (- автоматическая подача) — ускоренная подача	0,1-8 мм/об 990 мм/мин

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

— ускоренная подача	460 мм/мин.
— цена деления нониуса	0,005 мм/об.
Скорость вращения шлифовального диска	2850 мин1
Размер шлифовального диска	200х20х31,75 мм
Двигатель шпинделя	1,5 кВт
Двигатель вертикальной подачи	0,5 кВт
Двигатель поперечной подачи	0,04 кВт
Макс. нагрузка на стол	120 кг
Высота станка	1675 мм
Средство для балансировки диска	да
Macca	1800 кг
Упаковка — габаритные размеры ящика (ДхШхВ)	1900х1700х2155 мм