

# Плоскошлифовальный станок РВР-250



## Технические характеристики

Потребляемая мощность	0,6 кВт
Напряжение	400 В
Мощность	1.5 кВт
Размер рабочего стола	250x500 мм
Мах продольная подача	560 мм
Мах поперечная подача	250 мм
Мах расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола	490 мм
Крепежная плита	с постоянным магнитом
Продольная подача цена деления нониуса	0,02 мм/об.
Вертикальная подача цена деления нониуса	0,01 мм/об.
Скорость вращения шлифовального диска	2850 мин.-1
Размер шлифовального диска	200x16x31,75 мм
Двигатель шпинделя	1,5 кВт
Двигатель СОЖ	0,4 кВт
Макс. нагрузка на стол	200 кг
Высота станка	1800 мм
Средство для балансировки диска	да
Масса	980 кг
Размеры купаковки (ДхШхВ)	1960x1630x1870 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [pmr@nt-rt.ru](mailto:pmr@nt-rt.ru)

[www.proma.nt-rt.ru](http://www.proma.nt-rt.ru)