

Ленточная пила по дереву PP-500



Макс. высота заготовки (стол на 90°): 340 мм
Длина ленты: 3430 мм
Вылет: 450 мм
Размер стола: 500x600 мм
Угол установки стола: 0-45°
Высота без подставки: 1870 мм
Патрубок для подключения к вытяжке: 100
Вес без подставки: 290 кг
Упаковка размер ящика (д х ш х в): 1930x600x760 мм
Установленная лента: да

Станки для распиливания дерева

В деревообрабатывающей промышленности — больших предприятиях и частных мастерских — в наше время широко применяются различные станки для распиливания дерева и других материалов. Среди деревообрабатывающих станков ленточнопильные сейчас наиболее популярны ввиду удобства их эксплуатации и высокой производительности. Ленточная пила, являющаяся основным элементом такого станка, позволяет делать:

- ▣ фигурные;
- ▣ косые;
- ▣ поперечные;
- ▣ закругленные
- ▣ и продольные пропилы.

Режущим элементом является замкнутая гибкая стальная лента с зубьями, которая располагается горизонтально или вертикально и приводится в движение двигателем. Скорость ее движения составляет от 60 до 900 м/мин.

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость резания	600 м/мин
Число скоростей	1 ст.
Диаметр барабанов	460 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru