

Комбинированный токарный станок SK-550



Компания Prota разработала специальный станок SK-550 комбинированного типа с малыми габаритами (108,5смX58,8см) и легкостью в обращении, что позволяет его использование в разных видах производства: от малых до масштабных. Высокое качество обеспечивает данный станок огромной популярностью. Также компания продумала вариант расширения возможностей станка, с помощью добавления необходимых деталей. Таким образом, можно к основному составу добавить фрезерные и сверлильные детали, зенковку и протяжку. Одной из важных функций устройства -это возможность делать фигурную проточку.

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Длина обточки(X)	500 мм
D обточки над станиной (L)	250 мм
D обточки над суппортом (S)	150 мм
D отверстия шпинделя	20 мм
Конус шпинделя	Мк II
Конус пиноли	Мк II
Перемещение пиноли	60 мм
Диапазон оборотов	125-2000/мин.(6 ст.)
Метрическая резьба	0,4-3 мм(12 ст.)
Дюймовая резьба	10-44 ниток(8 ст.)
Механическая подача продольная	0,1-0,2 мм/об.(2 ступень)
Передачи в масляной ванне	да
Потребляемая мощность	550 Вт / 400 В
Размеры (Д. х Ш. х В.)	1085x588x375 мм
Масса	130 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru