

Универсальный токарный станок Прома SPA-500P



Универсальный токарный станок PROMA SPA-500P предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.

Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Технические характеристики токарного станка PROMA SPA-500P

Номер артикула	25320500
Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	370 Вт
Длина обточки	500 мм
Диаметр обточки над станиной	200 мм
Диаметр обточки над суппортом	115мм
Отверстие шпинделя	20мм
Конус шпинделя	Мк3
Конус пиноли	Мк2
Ход пиноли	45мм
Макс. высота резцов	10мм
Диапазон оборотов	140-1710 об/мин
Метрическая резьба	0,4 — 3мм(11 ст.)
Продольная автоматическая подача	0,05-0,2 мм/об(4 ст.)
Масса	130кг
Размеры(ДхШхВ)	1160x560x420 мм

Основные узлы и агрегаты токарного станка PROMA SPA-500P:



1. Поддон - поставляется с подставкой
2. Электрический блок управления
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Фартук
6. Каретка суппорта
7. Резцедержатель
8. Верхние салазки
9. Поперечные салазки
10. Направляющие станины
11. Задняя бабка
12. Станина
13. Подставка - поставляется отдельно

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru