

Универсальный токарный станок SPB-550



Обработка тел вращения путем снятия с них стружки во время точения является одним из самых широко применяемых видов обработки. Именно поэтому универсальный токарный станок spb-550 компании Prota используется на мелкосерийном производстве, на складах, в ремонтных мастерских, столярных и слесарных цехах.

Этот станок применяют для:

- ▣ Сверления и развертывания различных отверстий;
- ▣ Для обработки деталей, имеющих коническую или цилиндрическую форму;
- ▣ Обтачивания;
- ▣ Отрезания;
- ▣ Обрезания торцов;
- ▣ Нарезания резьбы;
- ▣ Притирки;
- ▣ Других видов столярных работ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru

Потребляемая мощность станка составляет 600Вт. Максимальная длина обработки не может превышать 500 миллиметров. К основным узлам и агрегатам станка относятся электрический блок управления, поддон, фартук, шпиндельная бабка, зажимной патрон, резцедержатель, верхние и поперечные салазки, станина и ее направляющие, задняя бабка.

Подставка для станка поставляется отдельно.

Станок прост в использовании и не требует специальных условий для эксплуатации.

Устройство оснащено электрическим блоком управления, поэтому обрабатывать детали любой сложности на нем легко и быстро.

Устройства фирмы Ргота уже доказали свою надежность и долговечность, а также отличное качество работы.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	600 Вт
Диаметр обточки над станиной	250 мм
Диаметр обточки над суппортом	150 мм
Макс. длина обработки	500мм
Отверстие шпинделя	20мм
Конус шпинделя	Мк3
Конус пиноли	Мк2
Вылет пиноли	68мм
Диапазон оборотов	125-2000об/мин.(6ст.)
Метрическая резьба	0,1-2,5мм/об
Дюймовая резьба	8-75 ниток/дюйм(26ст.)
Масса	120кг
Размеры (ДхШхВ)	1085x588x480мм

Комплектация

Наименование	Количество
Патрон 3х кулачковый о 125 мм	1шт
Кулачки обратные	1 комплект
Центр не вращающийся МК-2; МК-3	2шт
Сменные шестерни гитары подач $Z = 45, 48, 50, 51, 55, 60, 70, 75$	8 шт
Ключ патрона	1шт
Ключ резцедержателя	1шт
Ключи шестигранные 3,4,5,6мм	4шт
Ключи рожковые 10х12, 14х17, 17х19	3шт
Ключ радиусный 45-52мм	1шт
Инструкция по эксплуатации	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru