

# Универсальный токарный станок с УЦИ SPZ-1000



*Характеристика*

*Значение*

<b>Напряжение</b>	400В
<b>Потребляемая мощность</b>	1,1кВт
<b>Диаметр обточки над станиной</b>	450мм
<b>Длина обточки</b>	1000 мм
<b>Диаметр отверстия в шпинделе</b>	38мм
<b>Конус пиноли</b>	Мк-III
<b>Перемещение пиноли</b>	100мм
<b>Диапазон оборотов шпинделя</b>	70-2000об/мин
<b>Кол-во скоростей оборотов шпинделя</b>	8
<b>Механическая продольная подача</b>	количество ступеней-36 0.079-1.291 мм/об
<b>Механическая поперечная подача</b>	количество ступеней-36 0.017-0.276 мм/об
<b>Метрическая резьба</b>	количество ступеней-36 0.4-7 мм
<b>Дюймовая резьба</b>	диапазон, количество ступеней-36 4-60ТPI
<b>Макс. перемещение салазок</b>	80мм
<b>Макс. перемещение поперечных салазок</b>	160мм
<b>Масса брутто/нетто</b>	600/560 кг
<b>Габаритные размеры упаковки</b>	1680/1850*750*1400 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [jte@nt-rt.ru](mailto:jte@nt-rt.ru)

[www.jet.nt-rt.ru](http://www.jet.nt-rt.ru)