

Универсальный токарный станок SPZ-700



Технические характеристики

| <i>Характеристика</i> | <i>Значение</i> |
|---|--|
| Напряжение | 220В |
| Потребляемая мощность | 1.5кВт |
| Диаметр обточки над станиной | 290мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 180мм |
| Длина обточки | 700 мм |
| Конус шпинделя | Мк-V |
| Конус пиноли | Мк-III |
| Перемещение пиноли | 100мм |
| Диапазон оборотов шпинделя | 50-1800об/мин |
| Кол-во скоростей оборотов шпинделя | вариатор |
| Метрическая резьба | 0,2-3,5 мм/td> |
| Дюймовая резьба | диапазон, количество ступеней-36 8-56ТPI |
| Масса брутто/нетто | 260/300 кг |
| Габаритные размеры упаковки | 1450*700*680 мм |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru