

Машинные тиски SVP-75



Ширина губок (А): 80 мм
Высота губок (В): 24 мм

Макс. раскрытие[®]: 55 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 100 мм
Крепежный паз: 13 мм
Масса: 2 кг

Призмные тиски PROMA SVP-75 25100030 устанавливаются на рабочий стол сверлильных или фрезерных станков. Тиски надежно фиксируют заготовку, что значительно повышает точность обработки. Специальные пазы в губках тисков позволяют фиксировать заготовки круглого, треугольного и других сечений (призмы).

Машинные тиски SV-75



Ширина губок(А): 75 мм
Высота губок(В): 19 мм
Макс. раскрытие[®]: 82 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 110 мм
Крепежный паз: 13 мм
Масса: 2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru

Машинные тиски SVP-100



Ширина губок(A): 100 мм
Высота губок(B): 29 мм
Макс. раскрытие[®]: 87 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 130 мм
Крепежный паз: 13 мм
Масса: 3,2 кг

Машинные тиски SV-100



Ширина губок(A): 100 мм
Высота губок(B): 22 мм
Макс. раскрытие[®]: 100 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 135 мм
Крепежный паз: 13 мм
Масса: 2,8 кг

Машинные тиски SV-125



Ширина губок(A): 125 мм
Высота губок(B): 22 мм
Макс. раскрытие[®]: 122 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 155 мм
Крепежный паз: 15 мм
Масса: 4,5 кг

Машинные тиски SVP-125



Ширина губок(A): 125 мм
Высота губок(B): 29 мм
Макс. раскрытие[®]: 100 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 147 мм
Крепежный паз: 15 мм
Масса: 4,5 кг

Машинные тиски SV-150



Ширина губок(A): 150 мм
Высота губок(B): 25 мм
Макс. раскрытие[®]: 144 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 185 мм
Крепежный паз: 15 мм
Масса: 5,4 кг

Машинные тиски SVP-150



Ширина губок(A): 150 мм
Высота губок(B): 34 мм
Макс. раскрытие[®]: 128 мм
Расстояние между центрами крепежных пазов: 170 мм
Крепежный паз: 15 мм
Масса: 6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru