

Рейсмусовый станок Т-600J



Данный станок предназначен для фрезерования цельнодеревянных заготовок в размер по толщине. Соблюдайте максимально разрешенные размеры заготовки (см. раздел Технические характеристики).

- ▣ Конструкция станка обеспечивает долговременную устойчивость, исключая возможность деформации; Удобный пылесборник обеспечивает более удобное использование;
- ▣ Основной вал снабжен четырьмя ножами, обеспечивая гладкость резки и выравнивания;
- ▣ Новое устройство натяжения транспортировочного и подающего ролика облегчает регулировку

Характеристики

Значение

Макс. Рабочая ширина	630мм
Макс. Рабочая толщина	205мм/td>
Мин. Рабочая толщина	5мм
Макс. рабочая длина	220мм
Макс. глубина строгания	мм 5
Кол-во ножей	шт. 4
Материал рабочего стола чугун	
Скорость вращения ножевого блока	5000об/мин
Скорость подачи	9/6.5м/мин
Основной двигатель	7,5кВт
Напряжение	В 380
Масса нетто/брутто	530/550кг
Габариты упаковки:	1100*800*1250 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижегород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru