

Рейсмусовый станок Т-600Р



Данный станок предназначен для фрезерования цельнодеревянных заготовок в размер по толщине. Соблюдайте максимально разрешенные размеры заготовки (см. раздел Технические характеристики). Конструкция станка обеспечивает долговременную устойчивость, исключая возможность деформации; Удобный пылесборник обеспечивает более удобное использование; Основной вал снабжен четырьмя ножами, обеспечивая гладкость резки и выравнивания; Новое устройство натяжения транспортировочного и подающего ролика облегчает регулировку.

Технические характеристики

| <i>Характеристика</i> | <i>Значение</i> |
|----------------------------------|-----------------|
| Макс. Рабочая ширина | 630мм |
| Макс. Рабочая толщина | 205мм |
| Мин. Рабочая толщина | 5мм |
| Мин. рабочая длина | 260мм |
| Макс. глубина строгания | мм 8 |
| Кол-во ножей | шт. 4 |
| Материал рабочего стола чугун | |
| Размер рабочего стола | 1000x640 мм |
| Скорость вращения ножевого блока | 4800об/мин |
| Скорость подачи | 4-20 м/мин |
| Основной двигатель | 7кВт |
| Напряжение | В 380 |
| Масса нетто/брутто | 830/900кг |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru